
VOLA FS2

Fitting instruction
Montageanleitung
Monteringsvejledning
Monteringsvägledning
Montage hanleiding
Manuel de montage

GODKENDT TIL DRIKKEVAND

04/00056
04/00057



www.vola.com

vola


FS2_V4 40999884
02-10-2023


5 703182 042220


	Bar:	1	2	3	4	5
FS2	(l/min) (Gal/min)	5.0 1.3	5.0 1.3	5.0 1.3	5.0 1.3	5.0 1.3


Max. 65°C, 150°F


Max. 10 Bar/145 Psi





























11

12

180°

180°

13

Silikonefett
Silicone
Silikonfett
vola

4 mm

14 – 16

15

0

16


17

Extension
Verlängerung
Forlængelse


Förlängning
Verlengstukken
Modification

X:	A
3 - 15 mm 2/16" - 9/16"	Standard
15 - 25 mm 9/16" - 1"	VR1396+15
25 - 35 mm 1" - 1 3/8"	VR1396+30


VR1396




Standard:




A




B



C





VR090:	VR15P, VR16L5, 4xVR31, VR1902
VR277K:	VR22, VR269, VR277
VR297:	VR20, VR22, VR269, VR273, VR277, VR294, VR295, VR296
VR1396:	6xVR598, 2xVR1390+, 4xVR1392+, 4xVR1393+
VR1398:	4xVR598, 2xVR1361, VR1383, 4xVR1394
NR.10:	VR20, VR22, VR273, VR294, VR295

vola
Lunavej 2
DK-8700 Horsens
Tlf : + 45 7023 5500
sales@vola.com
www.vola.com

VOLA FS2

Date
Mar. 11

Rev.
1

Sheet
SB53.1