	Datum:
	Kunde:
	Projekt:

BELGAQUA

REACH COMPLIANCE

RoHS

RI. SE

2402-071

Eingriff-Wannenfüll- und Brausebatterie mit Umschalter für Wannenfüllung über den Überlauf der Ab- und Überlaufgarnitur und Umschaltung auf Handbrause, bestehend aus:2402-071UP = Unterputzmischer 2400V, zusätzl. Auslaufmuffe 200M.2402-071AP = Griff NR21, Umschaltgriff NR24G, Brausegarnitur 070, Länge Brauseschlauch 1500 mm, Abdeckplatte VR1040, Rosette 001, ohne A24 Ab- und Überlaufgarnitur.

Durchfluss

	Bar:	**1,0**	**2,0**	**3,0**	**4,0**	**5,0**
2400V	(l/min)	12,7	18,0	22,0	25,4	28,4
070	(l/min)	5,2	7,3	9,0	9,0	9,0



Lieferbar In Oberflächen

Farbe 02, Hellgrau	Farbe 21, Karminrot
Farbe 04, Blau	Farbe 25, Pink
Farbe 05, Orange	Farbe 27, Schwarz matt
Farbe 06, Hellgrün	Farbe 28, Weiß matt
Farbe 08, Gelb	Farbe 40, Edelstahl gebürstet
Farbe 09, Dunkelgrau	Farbe 60, Schwarz
Farbe 12, Braun	Farbe 61, Schwarz gebürstet
Farbe 14, Hellrot	Farbe 62, Schwarz dunkel
Farbe 15, Dunkelblau	Farbe 63, Kupfer
Farbe 16, Chrom	Farbe 64, Kupfer gebürstet
Farbe 17, Schwarz glänzend	Farbe 65, Gold
Farbe 18, Weiß	Farbe 68, Silber
Farbe 19, Messing Natur	Farbe 70, Gold gebürstet
Farbe 20, Chrom matt	





001
60 mm Rosette rund, Innendurchmesser 30 mm. Nur für Ausläufe.



070
Wandanschlussbogen komplett mit Handbrause T2. Eigensicher durch integrierten Rückflussverhinderer, Brauseschlauch 1500 mm, Brausehalter links, Wandanschluss ¾". Nicht für T60 geeignet.





200M
Auslaufmuffe für alle VOLA Wandausläufe, Anschluss ½" Innengewinde. Abgang ¾" Innengewinde.

2400V
Eingriffmischer mit Umschalter für zwei Zwecke.Anschluss ½" Innengewinde.



NR21
Griff NR21, Bedienungsgriff für Mischer, für alle Unterputz-Eingriffmischer der Serien 2100, 2200, 2300, 2400.



NR24G
Griff NR24G, Bedienungsgriff für Umschalter mit Bedienungsstift in Farbe des Griffes (Standard), für alle Unterputzmischer der Serien 2400.



VR1040
Vorplatte mit 2 Löchern. Innendurchmesser 39 mm, 33 mm, 60 x 153 mm.