	Datum:
	Kunde:
	Projekt:

2441T8-061A

Eingriff- Wannenfüll- und Brausebatterie mit Wanneneinlauf, Handbrause und Umschaltung auf Runde Kopfbrause für Deckenmontage, bestehend aus:2441T8-061AUP = Unterputzmischer 2400N. 2441T8-061AAP = Griff NR21, Umschaltgriff NR24G, Wanneneinlauf 040, Ausladung 185 mm, Runde Kopfbrause 060A für Deckenmontage, Rosette 001, 2 Rosetten 001G, Rosette 2001, Brausehalter T8.

Durchfluss

	Bar:	**1,0**	**2,0**	**3,0**	**4,0**	**5,0**
040	(l/min)	8,7	12,2	15,0	17,3	19,4
T2	(l/min)	5,5	7,8	9,5	11,0	12,3
060A	(l/min)	11,6	16,3	20,0	23,1	25,8



Lieferbar In Oberflächen

Farbe 02, Hellgrau	Farbe 21, Karminrot
Farbe 04, Blau	Farbe 25, Pink
Farbe 05, Orange	Farbe 27, Schwarz matt
Farbe 06, Hellgrün	Farbe 28, Weiß matt
Farbe 08, Gelb	Farbe 40, Edelstahl gebürstet
Farbe 09, Dunkelgrau	Farbe 60, Schwarz
Farbe 12, Braun	Farbe 61, Schwarz gebürstet
Farbe 14, Hellrot	Farbe 62, Schwarz dunkel
Farbe 15, Dunkelblau	Farbe 63, Kupfer
Farbe 16, Chrom	Farbe 64, Kupfer gebürstet
Farbe 17, Schwarz glänzend	Farbe 65, Gold
Farbe 18, Weiß	Farbe 68, Silber
Farbe 19, Messing Natur	Farbe 70, Gold gebürstet
Farbe 20, Chrom matt	





001
60 mm Rosette rund, Innendurchmesser 30 mm. Nur für Ausläufe.



040
Wanneneinlauf mit Umschalter für Schlauchbrause, inkl. Schlauchbrause T2 mit Metallbrauseschlauch 1500 mm, Rohrdurchmesser 19 mm und Ausladung 185 mm, Anschluss ¾".





060A
Runde Kopfbrause für Deckenmontage, einschl. 60 mm Abdeckrosette 001, Anschluss ¾", Abstand Decke bis Unterkante Kopfbrause 165 mm, max. Durchflussmenge bei 3 bar 22 l/min.





2001
Rosette rund, Innendurchmesser 39 mm, Außendurchmesser 60 mm.



200M
Auslaufmuffe für alle VOLA Wandausläufe, Anschluss ½" Innengewinde. Abgang ¾" Innengewinde.





2400N
Eingriffmischer mit Umschalter für zwei Zwecke, mit einer fest montierten Auslaufmuffe und einer getrennten Auslaufmuffe.Abstand Auslaufmuffe 78 mm. Anschluss ½" Innengewinde.





NR21
Griff NR21, Bedienungsgriff für Mischer, für alle Unterputz-Eingriffmischer der Serien 2100, 2200, 2300, 2400.



NR24G
Griff NR24G, Bedienungsgriff für Umschalter mit Bedienungsstift in Farbe des Griffes (Standard), für alle Unterputzmischer der Serien 2400.





T2
Handbrause, ½" Anschluss, 1500 mm Brauseschlauch.

T8
Halter für Handbrause T2 zum Einhängen senkrecht.Nicht für T60 geeignet.Nur mit Rosette 001G oder Vorplatte kombinierbar.