

Datum:

Kunde:

Projekt:


**RI
SE****WRAS**
APPROVED
PRODUCT

2471-051A


Eingriff-Brausemiskombination umschaltbar auf Kopf- oder Handbrause, für Unterputzmontage, bestehend aus: 2471-051AUP = Unterputzmischer 2400F. 2471-051AAP = Griff NR21, Umschaltgriff NR24G, Brauseanschluss mit Handbrause und Halterung 070, Länge Brauseschlauch 1500 mm, Kopfbrause 050A für Deckenmontage, Rosette 001, Rosette 001G, Rosette 2001.

Durchfluss



	Bar:	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0
070	(l/min)	5,2	7,3	9,0	9,0	9,0
050A	(l/min)	11,6	16,3	20,0	23,1	25,8

**Lieferbar in Oberflächen**


Farbe 02, Hellgrau	Farbe 21, Karminrot
Farbe 04, Blau	Farbe 25, Pink
Farbe 05, Orange	Farbe 27, Schwarz matt
Farbe 06, Hellgrün	Farbe 28, Weiß matt
Farbe 08, Gelb	Farbe 40, Edelstahl gebürstet
Farbe 09, Dunkelgrau	Farbe 60, Schwarz
Farbe 12, Braun	Farbe 61, Schwarz gebürstet
Farbe 14, Hellrot	Farbe 62, Schwarz dunkel
Farbe 15, Dunkelblau	Farbe 63, Kupfer
Farbe 16, Chrom	Farbe 64, Kupfer gebürstet
Farbe 17, Schwarz glänzend	Farbe 65, Gold
Farbe 18, Weiß	Farbe 68, Silber
Farbe 19, Messing Natur	Farbe 70, Gold gebürstet
Farbe 20, Chrom matt	

**001**


60 mm Rosette rund, Innendurchmesser 30 mm. Nur für Ausläufe.

**001G**

60 mm Rosette rund, Innendurchmesser 33 mm.



**050A**

Regenbrause für Deckenmontage. Anschluss $\frac{3}{4}$ ", Abstand Decke bis Unterkante. Kopfbrause 190 mm, max. Durchflussmenge bei 3 bar 23 l/m, Mindestdurchflussmenge 12 l/m. Sonderlängen auf Anfrage.





**070**


Wandanschlussbogen komplett mit Handbrause T2. Eigensicher durch integrierten Rückflussverhinderer, Brauseschlauch 1500 mm, Brausehalter links, Wandanschluss $\frac{3}{4}$ ". Nicht für T60 geeignet.


**2001**

Rosette rund, Innendurchmesser 39 mm, Außendurchmesser 60 mm.

**200M**


Auslaufmuffe für alle VOLA Wandausläufe, Anschluss $\frac{1}{2}$ " Innengewinde. Abgang $\frac{3}{4}$ " Innengewinde.






2400F

Eingriffsmischer mit Umschalter für zwei Zwecke, mit einer fest montierten Auslaufmuffe und einer getrennten Auslaufmuffe. Abstand Auslaufmuffe 156 mm. Anschluss 1/2" Innengewinde.



NR21

Griff NR21, Bedienungsgriff für Mischer, für alle Unterputz-Eingriffmischer der Serien 2100, 2200, 2300, 2400.

**NR24G**

Griff NR24G, Bedienungsgriff für Umschalter mit Bedienungsstift in Farbe des Griffes (Standard), für alle Unterputzmischer der Serien 2400.

