

Datum:

Kunde:

Projekt:




5141DT8

Wannenfüll- und Brausethermostat, automatische Rückschaltung zum Wanneneinlauf, für Unterputzmontage, bestehend aus: 5141DT8UP = Unterputzthermostat 5100. 5141DT8AP = Betätigungsgriff NR51, Thermostatgriff NR52, Wanneneinlauf 040D, Ausladung 200 mm, mit Handbrause und Brauseschlauch 1500 mm, Rosette 001, Rosette 001G, 2 Rosetten 2001Brausehalter T8.

Durchfluss


	Bar:	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0
040D	(l/min)	15,0	21,2	26,0	30,0	30,0
T2	(l/min)	6,6	9,4	11,5	13,3	14,8

**Lieferbar in Oberflächen**


Farbe 02, Hellgrau	Farbe 21, Karminrot
Farbe 04, Blau	Farbe 25, Pink
Farbe 05, Orange	Farbe 27, Schwarz matt
Farbe 06, Hellgrün	Farbe 28, Weiß matt
Farbe 08, Gelb	Farbe 40, Edelstahl gebürstet
Farbe 09, Dunkelgrau	Farbe 60, Schwarz
Farbe 12, Braun	Farbe 61, Schwarz gebürstet
Farbe 14, Hellrot	Farbe 62, Schwarz dunkel
Farbe 15, Dunkelblau	Farbe 63, Kupfer
Farbe 16, Chrom	Farbe 64, Kupfer gebürstet
Farbe 17, Schwarz glänzend	Farbe 65, Gold
Farbe 18, Weiß	Farbe 68, Silber
Farbe 19, Messing Natur	Farbe 70, Gold gebürstet
Farbe 20, Chrom matt	

**001**


60 mm Rosette rund, Innendurchmesser 30 mm. Nur für Ausläufe.


**001G**

60 mm Rosette rund, Innendurchmesser 33 mm.

**040D**

Wanneneinlauf mit Umschalter für Schlauchbrause, inkl. Schlauchbrause T2 mit Metallbrauseschlauch 1500 mm, Rohrdurchmesser 24 mm und Ausladung 200 mm, Anschluss 3/4\".




**2001**


Rosette rund, Innendurchmesser 39 mm, Außendurchmesser 60 mm.

**5100**

Unterputzthermostat mit fester Auslaufmuffe, Achsabstand 78 mm
Anschluss 3/4" Innengewinde, Standardeinstellung begrenzt
Warmwassertemperatur auf 38°.


**NR51**

Griff NR51, Betätigungsgriff der Serie 5000.




**NR52**

Griff NR52, für Thermostat der Serie 5000.

**T2**

Handbrause, 1/2" Anschluss, 1500 mm Brauseschlauch.

**T8**

Halter für Handbrause T2 zum Einhängen senkrecht. Nicht für T60 geeignet. Nur mit Rosette 001G oder Vorplatte kombinierbar.

