

--

Datum:
Kunde:
Projekt:



**RI
SE**




5144DT8

Wannenfüll- und Brausethermostat, automatische Rückschaltung zum Wanneneinlauf, für Unterputzmontage, bestehend aus: 5144DT8 UP = Unterputzthermostat 5100. 5144DT8 AP = Betätigungsgriff NR51, Thermostatgriff NR52, Wanneneinlauf 040D, Ausladung 200 mm, mit Handbrause und Brauseschlauch 1,5 m, Vorplatte mit vier Löchern 5004, Brausehalter T8.

Durchfluss

	Bar:	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0
040D	(l/min)	15,0	21,2	26,0	30,0	30,0
T2	(l/min)	6,6	9,4	11,5	13,3	14,8




Lieferbar In Oberflächen

Farbe 02, Hellgrau	Farbe 21, Karminrot
Farbe 04, Blau	Farbe 25, Pink
Farbe 05, Orange	Farbe 27, Schwarz matt
Farbe 06, Hellgrün	Farbe 28, Weiß matt
Farbe 08, Gelb	Farbe 40, Edelstahl gebürstet
Farbe 09, Dunkelgrau	Farbe 60, Schwarz
Farbe 12, Braun	Farbe 61, Schwarz gebürstet
Farbe 14, Hellrot	Farbe 62, Schwarz dunkel
Farbe 15, Dunkelblau	Farbe 63, Kupfer
Farbe 16, Chrom	Farbe 64, Kupfer gebürstet
Farbe 17, Schwarz glänzend	Farbe 65, Gold
Farbe 18, Weiß	Farbe 68, Silber
Farbe 19, Messing Natur	Farbe 70, Gold gebürstet
Farbe 20, Chrom matt	




040D

Wanneneinlauf mit Umschalter für Schlauchbrause, inkl. Schlauchbrause T2 mit Metallbrauseschlauch 1500 mm, Rohrdurchmesser 24 mm und Ausladung 200 mm, Anschluss 3/4".




5004

Vorplatte mit vier Löchern für 3/4" Thermostat für 5100 mit T4. Innendurchmesser 39 bzw. 39 mm, 30 mm, 33 mm, 60 x 309 mm.




5100

Unterputzthermostat mit fester Auslaufmuffe, Achsabstand 78 mm Anschluss 3/4" Innengewinde, Standardeinstellung begrenzt Warmwassertemperatur auf 38°.







NR51
Griff NR51, Betätigungsgriff der Serie 5000.



NR52
Griff NR52, für Thermostat der Serie 5000.



T2
Handbrause, 1/2" Anschluss, 1500 mm Brauseschlauch.



**T8**

Halter für Handbrause T2 zum Einhängen senkrecht. Nicht für T60 geeignet. Nur mit Rosette 001G oder Vorplatte kombinierbar.

