	Datum:
	Kunde:
	Projekt:



875S-081D

Zweigriff-Brausemischkombination, umschaltbar auf Kopf- oder Handbrause mit Rundkopf, für Unterputzmontage, bestehend aus:875S-081DUP = Unterputzmischer 800N. 875S-081DAP = 2 Griffe NR17, Umschaltgriff NR19G, Brausegarnitur 070S, Länge Brauseschlauch 1500 mm, Kopfbrause mit zwei Brauseköpfen 080D, Abdeckplatte 005.

Durchfluss

	Bar:	**1,0**	**2,0**	**3,0**	**4,0**	**5,0**
080	(l/min)	14,4	20,4	25,0	28,9	32,3
070S	(l/min)	6,9	9,8	12,0	13,9	15,5



Lieferbar In Oberflächen

Farbe 02, Hellgrau	Farbe 21, Karminrot
Farbe 04, Blau	Farbe 25, Pink
Farbe 05, Orange	Farbe 27, Schwarz matt
Farbe 06, Hellgrün	Farbe 28, Weiß matt
Farbe 08, Gelb	Farbe 40, Edelstahl gebürstet
Farbe 09, Dunkelgrau	Farbe 60, Schwarz
Farbe 12, Braun	Farbe 61, Schwarz gebürstet
Farbe 14, Hellrot	Farbe 62, Schwarz dunkel
Farbe 15, Dunkelblau	Farbe 63, Kupfer
Farbe 16, Chrom	Farbe 64, Kupfer gebürstet
Farbe 17, Schwarz glänzend	Farbe 65, Gold
Farbe 18, Weiß	Farbe 68, Silber
Farbe 19, Messing Natur	Farbe 70, Gold gebürstet
Farbe 20, Chrom matt	



001
60 mm Rosette rund, Innendurchmesser 30 mm. Nur für Ausläufe.



005
Vorplatte mit 5 Löchern, Innendurchmesser 33 mm, 33 mm, 33 mm, 30 mm, 33 mm, 60 x 387 mm.



070S
Wandanschlussbogen komplett mit VOLA Handbrause mit Rundkopf T60.Eigensicher durch integrierten Rückflussverhinderer, Brauseschlauch 1500 mm, Wandanschluss ¾".



080
Kopfbrause einschl. 60 mm Abdeckrosette 001, Ausladung 130 mm.





800N
Zweigriffmischer mit Umschalter für zwei Zwecke, mit einer fest montierten Auslaufmuffe und einer getrennten Auslaufmuffe, Abstand Auslaufmuffe 78 mm, Anschluss ½" Innengewinde.



NR17
Griff NR17, Bedienungsgriff für Ventile und für alle Unterputz-Zweigriffmischer der Serien 600, 700, 800, 900, 1500, 2800, 2900, S20, S21, S40 und S42.



NR19G
Griff NR19G, Bedienungsgriff für Umschalter, mit Bedienungsstift in Farbe des Griffes (Standard), für alle Unterputzmischer der Serien 400, 800.